

PROTECTIVE-BW – Trattamento protettivo per carrozzeria e gelcoat



Protective-BW è un rivestimento di tipo sol-gel ibrido idro-oleofobico per carrozzeria, gelcoat e parti verniciate.

Specifiche tecniche

Protective-BW protegge carrozzeria, gelcoat e tutte le parti verniciate dallo sporco, compreso quello oleoso dovuto all'inquinamento. Resiste a sostanze acide e alcaline.

Istruzioni per l'uso

Protective-BW è pronto all'uso, non diluire con solventi o altre sostanze.

Pulire e asciugare molto bene la superficie prima di applicare il prodotto, evitando di lasciare zone con tracce di sporco e umidità.

Protective-BW può essere applicato manualmente con panno in microfibra o a spruzzo (HVLP) oppure utilizzando un Sistema airless.

Applicazione a mano:

- applicare qualche goccia di **Protective-BW** su panno in microfibra suede (sostituire il panno più volte durante l'applicazione, per evitare che si irrigidisca e formi delle rigature);
- applicare sulla superficie da trattare facendo piccole aree per volta (non più di 50x50cm), incrociando con movimenti sia in verticale che in orizzontale, stando attenti di rivestire uniformemente tutta la superficie trattata (servirsi di apposito tampone rigido per meglio applicare il prodotto sulla superficie di interesse);
- lasciare agire per 2 minuti;
- lucidare la zona trattata con movimenti circolari e un panno microfibra da almeno 1000g/m², facendo attenzione di avere la superficie del panno sempre morbida (girare e sostituire il panno più volte durante l'applicazione), oppure con lucidatrice meccanica manuale, cambiando spesso il panno;
- procedere a trattare nuova area, andando a fare una piccola sovrapposizione con l'area trattata precedentemente;

- NON applicare il prodotto al sole a temperature maggiori a 35°C e inferiori a 5°C
- NON applicare il prodotto se sulla superficie da trattare è presente umidità
- NON bagnare la superficie trattata prima di 12 ore dal trattamento

- **ATTENZIONE:** prima di applicare il prodotto, fare una prova in una zona poco visibile per verificare modalità di applicazione e risultato

Protective-BW contiene solvente: Xylene.

ATTENZIONE: consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.